



Wetterfeste Anschlussbox
VSA.ABXW.280

VSA.ABXW

Wetterfeste Anschlussbox

Wetterfeste Anschlussbox	VSA. ABXW.140	VSA. ABXW.160	VSA. ABXW.180	VSA. ABXW.200	VSA. ABXW.225	VSA. ABXW.280	VSA. ABXW.355	
Passend für Ventisafe-Vorzugsmaß (lichtes Maß)	125 x 125	140 x 140	150 x 150	170 x 170	190 x 190	240 x 240	300 x 300	
DN Rohranschluss (Rohranschlusssets optional erhältlich)	RAS-A06/A10 DN 100 RAS-A06/A10 DN 125 RAS-A06/A10 DN 140 RAS-A06/A10 DN 160 RAS-A06/A10 DN 180 RAS-A06/A10 DN 200		RAS-A20 DN 160 RAS-A20 DN 180 RAS-A20 DN 200 RAS-A20 DN 250		RAS-A30/A40 DN 355 RAS-A30/A40 DN 400			
Verfügbare Ovalrohranschlüsse (optional erhältlich)	DRS-A06/A10C DN 200 + DRSO-A06/A10 / DRSO2-A06/A10		DRS-A20C DN 250 + DRSO2-A20 / DRSO3-A20 / DRSO4-A20			DRSO-A30/A40C DN 400 + DRSO2-A30/A40 / DRSO3-A30/A40 / DRSO4-A30/A40		
Eigenschaften								
Gewicht	kg	13	13	18	18	18	20	23
Material Gehäuse	verzinktes Stahlblech							
Kompatibler Holzrahmen	HRN-A06/A10		HRN-A20			HRN-A30/A40		

Wetterfeste Anschlussbox		VSA. ABXW.140L	VSA. ABXW.160L	VSA. ABXW.180L	VSA. ABXW.200L	VSA. ABXW.225L	VSA. ABXW.280L	VSA. ABXW.355L
Passend für Ventisafe-Vorzugsmaß (lichtes Maß)		125 x 125	140 x 140	150 x 150	170 x 170	190 x 190	240 x 240	300 x 300
DN Rohranschluss (Rohranschlussstutzen optional erhältlich)		DRS-A06/A10C DN 100 DRS-A06/A10C DN 125 DRS-A06/A10C DN 140 DRS-A06/A10C DN 160 DRS-A06/A10C DN 180 DRS-A06/A10C DN 200			DRS-A20C DN 160 DRS-A20C DN 180 DRS-A20C DN 200 DRS-A20C DN 250			DRS-A30/A40C DN 355 DRS-A30/A40C DN 400
Verfügbare Ovalrohranschlüsse (optional erhältlich)		DRS-A06/A10C DN 200 + DRSO-A06/A10 / DRSO2-A06/A10			DRS-A20C DN 250 + DRSO2-A20 / DRSO3-A20 / DRSO4-A20			DRSO-A30/A40C DN 400 + DRSO2-A30/A40 / DRSO3-A30/A40 / DRSO4-A30/A40
Eigenschaften								
Gewicht	kg	17	17	22	23	23	23	34
Material Gehäuse		verzinktes Stahlblech						
Kompatibler Holzrahmen		HRN-A06/A10		HRN-A20			HRN-A30/A40	

Beachte: Dieses Bauteil ist nicht Bestandteil des Brandschutzkanalsystems Ventisafe mit Systemzulassung: Zubehörteil!

Anwendung: Wärmebrückenfreie Konstruktion für horizontale Verzüge oder Zusammenführung von Lüftungssträngen auf Flachdächern oder leicht geneigten Dächern. Anschlussmöglichkeit für isoliertes Wickelfalzrohr, Isolierdicke 50 mm. Revisionsöffnung aufklappbar. Vollständig isoliert und schalldämmend ausgekleidet.

Verbindung zum Brandschutz-Kanal: Der Brandschutzkanal wird bündig mit der Rohdecke angeordnet, auf die die wetterfeste Anschlussbox montiert wird. Ein luftdichter Deckenvergruss ist erforderlich.

Wetterfeste Anschlussbox	VSA. ABXW.140	VSA. ABXW.160	VSA. ABXW.180	VSA. ABXW.200	VSA. ABXW.225	VSA. ABXW.280	VSA. ABXW.355
Abmessungen							
D1	140	160	180	200	225	280	355
D2	250	270	290	310	335	390	465
A1	320	320	420	420	420	420	580
A2	520	520	620	620	620	620	780
H1	310	310	350	350	350	410	410
H2	650	650	650	650	650	750	750
a	220	220	320	320	320	320	480

Wetterfeste Anschlussbox	VSA. ABXW.140L	VSA. ABXW.160L	VSA. ABXW.180L	VSA. ABXW.200L	VSA. ABXW.225L	VSA. ABXW.280L	VSA. ABXW.355L
Abmessungen							
D1	140	160	180	200	225	280	355
D2	250	270	290	310	335	390	465
A1	320	320	420	420	420	420	580
A2	520	520	620	620	620	620	780
H1	650	650	650	650	650	650	650
H2	950	950	950	650	950	950	950
a	220	220	320	320	320	320	480

